

VGA dual monitor adapter sends an identical VGA signal to two separate VGA displays; Reliably transmits an identical signal to two separate monitors; VGA cables (sold separately) are required.

Duplicator VGA splitter dual monitor has a male connector that plugs directly into a computer; Two female VGA sockets on the VGA splitter cord connect to the VGA cables of two separate displays.

Video resolution support for 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA), 1024x768 (XGA) and 800x600 (SVGA) for high resolution LCD and LED monitors; Audio must be transmitted separately.

Sturdy construction of the monitor splitter adapter supports the weight of 2 VGA cables; Engineered for frequent use and long life.

Universal VGA compatibility with computers and displays; Also known as RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 or D-sub 15.

IMPORTANT NOTE: Two monitors can not be recognized at the same time, Only one monitor can be connected, and then the other monitor is connected.

Der VGA-Dual-Monitor-Adapter sendet ein identisches VGA-Signal an zwei separate VGA-Displays; Überträgt zuverlässig ein identisches Signal an zwei separate

Monitore; VGA-Kabel (separat erhältlich) sind erforderlich

Duplicator VGA Splitter Dual Monitor verfügt über einen Stecker zum Anschließen direkt in einen Computer: Zwei VGA-Buchsen am VGA-Splitterkabel

Zum Anschluss an die VGA-Kabel zweier separater Displays

Videoauflösungsunterstützung für 1920 x 1200 / 1920 x 1080, 1600 x 1200 (UXGA)

1024 x 768 (XGA) und 800 x 600 (SVGA) für hochauflösende LCDs und LEDs

Monitore; Audio muss separat übertragen werden

Die robuste Konstruktion des Monitor-Splitter-Adapters trägt das Gewicht von 2

VGA-Kabel; Entwickelt für häufigen Gebrauch und lange Lebensdauer.

Universelle VGA-Kompatibilität mit Computern und Displays; Auch bekannt als

RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 oder D-Sub 15

WICHTIGER HINWEIS: Zwei Monitore können nicht gleichzeitig erkannt werden

Zeit kann nur ein Monitor angeschlossen werden, und dann der andere Monitor

verbunden.

El adaptador VGA para dos monitores envía una señal VGA idéntica a dos monitores separados.

pantallas VGA; Transmite de manera confiable una señal idéntica a dos separados monitores; Se requieren cables VGA (se venden por separado)

Duplicador divisor VGA de doble monitor tiene un conector macho que se enchufa directamente a una computadora: dos enchufes VGA hembra en el cable divisor VGA conectar a los cables VGA de dos pantallas separadas

Soporte de resolución de vídeo para 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA)

1024x768 (XGA) y 800x600 (SVGA) para LCD y LED de alta resolución monitores; El audio debe transmitirse por separado.

La construcción robusta del adaptador divisor de monitor soporta el peso de 2 cables VGA; Diseñado para uso frecuente y larga vida.

Compatibilidad universal VGA con computadoras y pantallas; También conocido como RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 o D-sub 15

NOTA IMPORTANTE: No se pueden reconocer dos monitores al mismo tiempo

Al mismo tiempo, solo se puede conectar un monitor y luego se conecta el otro monitor. conectado.

L'adaptateur VGA double moniteur envoie un signal VGA identique à deux écrans VGA ; Transmet de manière fiable un signal identique à deux moniteurs; Des câbles VGA (vendus séparément) sont requis

Duplicateur répartiteur VGA double moniteur doté d'un connecteur mâle qui se branche directement dans un ordinateur : Deux prises VGA femelles sur le cordon répartiteur VGA connectez-vous aux câbles VGA de deux écrans distincts

Prise en charge de la résolution vidéo pour 1920x1200/1920x1080, 1600x1200 (UXGA) 1024x768 (XGA) et 800x600 (SVGA) pour LCD et LED haute résolution moniteurs; L'audio doit être transmis séparément

La construction robuste de l'adaptateur répartiteur de moniteur supporte le poids de 2 câbles VGA ; Conçu pour un usage fréquent et une longue durée de vie.

Compatibilité VGA universelle avec les ordinateurs et les écrans ; Aussi connu sous le nom RVB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 ou D-sub 15

REMARQUE IMPORTANTE : deux moniteurs ne peuvent pas être reconnus en même temps Temps, un seul moniteur peut être connecté, puis l'autre moniteur est connecté.

L'adattatore VGA per doppio monitor invia un segnale VGA identico a due monitor separati Display VGA; Trasmette in modo affidabile un segnale identico a due separati monitor; Sono necessari cavi VGA (venduti separatamente).

Duplicatore VGA splitter doppio monitor ha un connettore maschio che si collega direttamente in un computer: due prese VGA femmina sul cavo sdoppiatore VGA collegare ai cavi VGA di due display separati

Supporto risoluzione video per 1920x1200/1920x1080, 1600x1200 (UXGA) 1024x768 (XGA) e 800x600 (SVGA) per LCD e LED ad alta risoluzione monitor; L'audio deve essere trasmesso separatamente

La struttura robusta dell'adattatore splitter per monitor supporta il peso di 2 Cavi VGA; Progettato per un uso frequente e una lunga durata.

Compatibilità VGA universale con computer e display; Conosciuto anche come RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 o D-sub 15

NOTA IMPORTANTE: non è possibile riconoscere due monitor contemporaneamente tempo, è possibile collegare solo un monitor, quindi verrà collegato un altro monitor connesso.

VGA 듀얼 모니터 어댑터는 동일한 VGA 신호를 두 개의 별도 모니터로 보냅니다.

VGA 디스플레이; 동일한 신호를 두 개의 개별 장치에 안정적으로 전송합니다.

모니터; VGA 케이블(별도 판매)이 필요합니다.

복제기 VGA 분배기 듀얼 모니터에는 플러그를 꽂는 수 커넥터가 있습니다.

컴퓨터에 직접 연결: VGA 분배기 코드에 있는 암 VGA 소켓 2개

두 개의 개별 디스플레이의 VGA 케이블에 연결

1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA) 비디오 해상도 지원

고해상도 LCD 및 LED용 1024x768(XGA) 및 800x600(SVGA)

모니터; 오디오는 별도로 전송되어야 합니다.

2개의 무게를 지탱하는 모니터 스플리터 어댑터의 견고한 구조

VGA 케이블; 빈번한 사용과 긴 수명을 위해 설계되었습니다.

컴퓨터 및 디스플레이와의 범용 VGA 호환성; 또한 ~으로 알려진

RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 또는 D-sub 15

중요 참고 사항: 두 개의 모니터를 동시에 인식할 수 없습니다.

시간이 지나면 하나의 모니터만 연결할 수 있으며 다른 모니터는 연결될 수 있습니다.

연결되었습니다.

VGA デュアル モニター アダプターは、同一の VGA 信号を 2 つの別々のモニターに送信します。

VGA ディスプレイ。同一の信号を 2 つの別々の信号に確実に送信します。

モニター。VGAケーブル（別売り）が必要です

デュプリケーター VGA スプリッター デュアル モニターには、プラグを差し込むオス コネクタがあります。

コンピュータに直接接続: VGA スプリッタ コード上の 2 つのメス VGA ソケット

2 つの別々のディスプレイの VGA ケーブルに接続します

ビデオ解像度 1920x1200 / 1920x1080、1600x1200 (UXGA) をサポート

高解像度 LCD および LED 用の 1024x768 (XGA) および 800x600 (SVGA)

モニター。音声は別途送信する必要がある

モニター スプリッター アダプターの頑丈な構造は 2 台の重量をサポートします。

VGA ケーブル。頻繁な使用と長寿命を考慮して設計されています。

コンピュータおよびディスプレイとのユニバーサル VGA 互換性。としても知られている

RGB、DB-15、DE-15、HD-15、HDB-15 または D-sub 15

重要な注意: 2 台のモニターを同時に認識することはできません

時間、接続できるモニターは 1 台のみで、その後、別のモニターが接続されます。

接続されました。

VGA-adapter för dubbla bildskärmar skickar en identisk VGA-signal till två separata VGA-skärmar; Sänder tillförlitligt en identisk signal till två separata monitorer; VGA-kablar (säljs separat) krävs

Duplicator VGA splitter dual monitor har en hankontakt som ansluts direkt in i en dator: Två VGA-honuttag på VGA-splittersladden anslut till VGA-kablarna på två separata skärmar

Stöd för videoupplösning för 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA) 1024x768 (XGA) och 800x600 (SVGA) för högupplöst LCD och LED monitorer; Ljud måste överföras separat

Stabil konstruktion av bildskärmsdelaradaptern klarar vikten av 2 VGA-kablar; Konstruerad för frekvent användning och lång livslängd.

Universal VGA-kompatibilitet med datorer och skärmar; Också känd som RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 eller D-sub 15

VIKTIG ANMÄRKNING: Två monitorer kan inte kännas igen samtidigt tid, bara en bildskärm kan anslutas, och sedan är den andra bildskärmen ansluten.

Adaptér pro dva monitory VGA posílá identický signál VGA do dvou samostatných VGA displeje; Spolehlivě přenásí identický signál dvěma samostatným monitory; Jsou vyzádovány kably VGA (prodávají se samostatně).

Duplikátor VGA rozbočvací duálního monitoru má konektor samec, který se zasouvá přímo do počítače: Dvě zásuvky VGA na VGA rozdělovač
připojte k VGA kabelům dvou samostatných displejů

Podpora rozlišení videa 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA)
1024x768 (XGA) a 800x600 (SVGA) pro LCD a LED s vysokým rozlišením

monitory; Zvuk musí být přenásen samostatně

Robustní konstrukce adaptéra rozdělovače monitoru podporuje hmotnost 2
VGA kabely; Navrženo pro časté používání a dlouhou životnost.

Univerzální VGA kompatibilita s počítačem a displeji; Také známý jako
RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 nebo D-sub 15

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nelze rozpoznat dva monitory současně
čas, lze připojit pouze jeden monitor a druhý monitor je
připojeno.

متطابقة إلى جهازين منفصلين VGA إشارة VGA يرسل محول الشاشة المزدوج

ينقل بشكل موثوق إشارة متطابقة إلى اثنين منفصلين. يعرض VGA.

(تابع بشكل منفصل) VGA المراقبين. يلزم وجود كابلات.

على موصل ذكر يمكن توصيله Duplicator VGA Splitter تحتوي الشاشة المزدوجة

أنثى على سلك مقسم VGA مباشرة في جهاز الكمبيوتر: مقبساً

لشاشتين منفصلتين VGA قم بتوصيله بكابلات

1920 × 1200 / 1920x1080، 1600x1200 (UXGA)

عالية الدقة LED و LCD لشاشات (SVGA) و 600 × 800 (XGA)

المراقبين. يجب أن يتم نقل الصوت بشكل منفصل

هيكل متين لمحول مقسم الشاشة يدعم وزن 2

; مصمم للاستخدام المتكرر والعمل الطويل VGA كابلات.

عالمي مع أجهزة الكمبيوتر والشاشات؛ المعروف أيضاً باسم VGA توافق

RGB، DB-15، DE-15، HD-15، HDB-15 أو D-sub 15

ملاحظة هامة: لا يمكن التعرف على شاشتين في نفس الوقت

الوقت، يمكن توصيل شاشة واحدة فقط، ومن ثم يتم توصيل شاشة أخرى

متصل.

Adapter VGA do dwóch monitorów wysyła identyczny sygnał VGA do dwóch oddzielnych monitorów wyświetlacze VGA; Niezawodnie przesyła identyczny sygnał do dwóch oddzielnych monitory; Wymagane są kable VGA (sprzedawane oddzielnie).

Powielacz rozdzielacza VGA z podwójnym monitorem ma męskie złącze, które można podłączyć bezpośrednio do komputera: Dwa żeńskie gniazda VGA na rozdzielaczu VGA podłączyć do kabli VGA dwóch oddzielnych wyświetlaczy

Obsługa rozdzielczości wideo dla 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA) 1024x768 (XGA) i 800x600 (SVGA) dla wyświetlaczy LCD i LED o wysokiej rozdzielczości monitory; Dźwięk musi być przesyłany osobno

Solidna konstrukcja adaptera rozdzielacza monitora wytrzymuje ciężar 2 kable VGA; Zaprojektowane z myślą o częstym użytkowaniu i długiej żywotności.

Uniwersalna kompatybilność VGA z komputerami i wyświetlaczami; Znany również jako RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 lub D-sub 15

WAŻNA UWAGA: Nie można rozpoznać dwóch monitorów jednocześnie czasie można podłączyć tylko jeden monitor, a następnie drugi monitor podłączony.

VGA-adapter voor twee monitoren verzendt een identiek VGA-signal naar twee afzonderlijke monitoren

VGA-schermen; Verzendt betrouwbaar een identiek signal naar twee afzonderlijke apparaten monitoren; VGA-kabels (apart verkrijgbaar) zijn vereist

Duplicator VGA-splitter dubbele monitor heeft een mannelijke connector die kan worden aangesloten rechtstreeks op een computer: Twee vrouwelijke VGA-aansluitingen op de VGA-splitterkabel

Sluit deze aan op de VGA-kabels van twee afzonderlijke beeldschermen

Ondersteuning voor videoresolutie voor 1920x1200 / 1920x1080, 1600x1200 (UXGA)

1024x768 (XGA) en 800x600 (SVGA) voor LCD en LED met hoge resolutie monitoren; Audio moet afzonderlijk worden verzonden

De stevige constructie van de monitorsplitteradapter ondersteunt het gewicht van 2 VGA-kabels; Ontworpen voor frequent gebruik en een lange levensduur.

Universele VGA-compatibiliteit met computers en beeldschermen; Ook gekend als RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 of D-sub 15

BELANGRIJKE OPMERKING: Twee monitoren kunnen niet tegelijkertijd worden herkend

Er kan slechts één monitor worden aangesloten, en dan is er nog een andere monitor aangesloten.